# Fluke 60シリーズ 赤外線温度計

FLUKE ®

## 届きにくい箇所、高温部、回転部、危険な箇所の温度測定

Fluke IR温度計が発売されました。1秒足らずで簡単かつ安全に温度を測定することができます。

このハンドヘルド型携帯ツールがあれば、暖房や換気の問題調査、電気モーターや電気パネルの状態の監視、自動車の不具合の診断等を容易に行うことができます。

### Fluke 63、66、68 ピストル･グリップ型赤外線温度計

新発売のFluke63、66、68ピストル･グリップ型赤外線温度計があれば、届きにくい部分、高温部分、回転部分、あるいは危険を伴う箇所の温度を簡単に測定できます。

- 広い温度測定範囲と高速応答
- 遠くから表面温度を測定できる光学素子
- 放射率が調整可能で（66と68のみ）、かつ正確な温度測定

## 仕様：60シリーズ温度計

| 機能 | Fluke-62 | Fluke-63 | Fluke-66 | Fluke-68 |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | - 30～500 ℃ | - 32～535 ℃ | - 32～600 ℃ | - 32～760 ℃ |
| D：S比(距離とスポット比) 90 %エネルギー | 10：1(80 %エネルギー) | 12：1 | 30：1 | 50：1 |
| レーザー照準 | 1点レーザー | 1点レーザー、オフセット | | |
| 放射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 0.1～1.0（0.01ステップ） | |
| 確度（周辺動作温度23 ℃） | 10～30 ℃の時：±1℃、測定値の±1.5%または1.5℃のいずれか大きい値 | 測定値の±1%または1℃のいずれか大きい値 | | |
| 応答時間 | 500 mSec | 500 mSec（95%応答） | | |
| LCDバックライト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示ホールド（7秒） | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大／最小／平均／温度差値表示 | ー | 最大値表示のみ | ○ | ○ |
| 上下限アラーム | ー | ー | ○ | ○ |
| バー･グラフ表示／データ･ロギング | ー | ー | 12点データ･ロギング | 12点データ･ロギング |
| ソフトウェア | ー | ー | ー | ー |
| 最大画像数(640 × 480 pixel、VGA) | ー | ー | ー | ー |
| 最大画像数(320 × 240 pixel、VGA) | ー | ー | ー | ー |
| 画像フォーマット | ー | ー | ー | ー |
| 電源 | 9 V乾電池 | 9Vアルカリ乾電池 | | |
| バッテリー寿命（アルカリ乾電池使用時） | 12時間 | 10時間(レーザー、バックライトーオン状態) 40時間(レーザー、バックライトーオフ状態) | 20時間（レーザー、バックライトー 50%オン状態） 40時間（レーザー、バックライトーオフ状態） | |
| 重量 | 200 g | 320 g | | |
| 寸法 | 152 × 101 ×38 mm | 200 × 160 × 55 mm | | |
| 保証期間 | 2年間 | | | |

### Fluke 62

- 温度測定レンジ：500 ℃まで
- 最大温度表示
- バックライト ディスプレイ

## 推奨アクセサリー：63、66、68 温度計

**80PR-60**
温度測定用プローブ
*57ページを参照*

**H6**
メーター･ケース
*58ページを参照*

**LVD1**
ボルト･ライト
*52ページを参照*

**C550**
ツール･バッグ
*58ページを参照*

### 付属品（標準装備品）

**Fluke-63、66、68**：キャリングケース、ハンド･ストラップ、取扱説明書、CD-ROM 版取扱説明書、9 V 電池

### ご注文案内

| | |
|---|---|
| Fluke-62 | 赤外線温度計 |
| Fluke-63 | 赤外線温度計 |
| Fluke-66 | 赤外線温度計 |
| Fluke-68 | 赤外線温度計 |

Electrical

HVAC/IAQ

Process